

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011
0667I - RPC - 29/10/2024

1. Código de identificação único do produto-tipo: **TERAMO 17 PLUS** P64467X (Invicta) - 72460538XXI (Caminetti Montegrappa)

EN 14785:2006.

2. Número de tipo, lote, série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto fabricado nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

TERAMO 17 PLUS

3. Uso(s) previsto(s) do produto fabricado, de acordo com a respetiva técnica harmonizada específica, tal como previsto pelo fabricante:

4. Nome, denominação comercial registada ou marca registada e endereço do fabricante nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Marca:
INVICTA
Zone Industrielle lieu-dit « la gravette »
08350 DONCHERY - FRANCE
Tél: +33 0324 277171

Fabricante:
CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA - ITALIE
Tél: +39 0424 800500

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância do desempenho do produto fabricado, de acordo com o anexo V:

Sistema 3 e 4

6. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto fabricado incluído no âmbito de aplicação de uma norma harmonizada:

O organismo notificado Kiwa Italia S.p.A. (NB 0476) determinou o produto-tipo com base em provas de tipo de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de teste


3013197 de 28/10/2024

7. Desempenho declarado

Norma técnica harmonizada	EN 14785:2006.		
Características essenciais	Desempenho		
Segurança anti-incêndio			
Reação ao fogo	A1		
Distância de material combustível (consultar indicações pormenorizadas no manual)	Distância mínima em mm:		
	posterior	200	pavimento 0
	lateral	200	teto 0
	frontal	1500	
Risco de fuga de brasas incandescentes	Em conformidade		
Emissão de produtos de combustão		potência t. nominal	potência t. reduzida
	CO (13% O ₂)	0,0038 %	0,0045 %
	PM	15 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³
Temperatura superficial	Em conformidade		
Segurança elétrica	Em conformidade (EN 60335-2-102:2016)		
Possibilidade de limpeza	Em conformidade		
Pressão máxima de funcionamento	3 bar		
Temperatura fumos de potência térmica nominal	T 98°C		
Resistência mecânica (para suportar uma chaminé)	NPD		
Potência térmica nominal	17,2 kW		
Potência térmica no ambiente	3,2 kW		
Potência térmica cedida à água	14,0 kW		
Rendimento	à potência térmica nominal	à potência térmica reduzida	
	94,3%	96,1%	

8. O desempenho do produto referido nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante, referido no ponto 4.

Assinado em nome e por conta do fabricante de				Assinatura 
Pessoa de contacto	Cargo	Data	Local	
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	29/10/2024	Pove del Grappa	